



Mod. ECO2W

Estintori carrellati CO2

CO2 wheeled Fire extinguishers



CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Quantità di CO2 CO2 quantity	18 Kg - 27 Kg - 54 Kg
Idonei per classe d'incendio B Suitable for fire class B	
Tipologia estinguente Extinguishing type	Biossido di carbonio Carbon dioxide
Finitura Final coating	Rosso Pompieristico Red coat
Normativa di riferimento Reference standards	secondo UNI 9994-1
Servizio di manutenzione secondo norma UNI 9994 Maintenance service according to UNI 9994	Manutenzione obbligatoria ogni sei mesi, D.M. del 10/03/98, ricaricare presso centro autorizzato F.A.S. S.p.A. Obligatory maintenance every six months, D.M of 03/10/98, reload at the authorized F.A.S. S.p.A. facility



NOTE NOTES

In caso di richiesta d'offerta e/o d'ordine specificare i seguenti dati:
In case of inquiry and/or order specify the following datas:

Quantità di CO2
CO2 quantity

OPTIONAL

Cappucci di protezione - Protection covers
Cartelli di segnalazione - Warning signs
Cono erogatore - CO2 discharge horn

ESECUZIONI A RICHIESTA EXECUTIONS ON REQUEST

Caricamento con polveri speciali a base di bicarbonato di potassio, potassio allofanato, e per metalli (Incendi di classe D)
Charged with special powder made of potassium bicarbonate, allophanate potassium, and for metals (Class D fires)
Pressurizzazione con bombola di Azoto - Pressurization with Nitrogen cylinder

CERTIFICATO ISO 9001 - No. LRC 190707

REV. 04/2015

FAS si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e le dimensioni dei propri prodotti al fine di migliorarne l'efficienza.
In order to improve their efficiency, FAS may modify characteristics and dimensions of its own products without prior notice.
FAS se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et les dimensions de ses produits afin d'en améliorer l'efficacité.

FIRE FIGHTING SYSTEMS
FAS since 1967®
S.p.A.

